

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Symmetra RM 2 kVA scalabil la 6 kVA N+1 220-240 V

SYH2K6RMI

Prezentare generala

Prezentare	This parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	1400 W
putere nominala in VA	2000 VA
output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
numarul rack-urilor	8U
numar de cabluri	1
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
echipament furnizat	Manual de utilizare Console de montare rack Șine de susținere pentru montare rack CD cu software
gama de produse	Symmetra

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Module baterie incluse	1
Battery Slots Empty	4
Timp de reincărcare tipic	4 H
informatii suplimentare	UPS-ul accepta 1-4 pachete de baterii suplimentare Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Putere încărcare baterie (wați)	153 W rated
durata de viata baterie	3...5 yr
Durată de funcționare extensibilă	1

General

product web sub-family	2kVA power increments
Number of power module	4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Number preinstalled power module	1
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	Yes

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	35,6 cm
latime	48,3 cm
adancime	73 cm
greutate produs	74,55 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire
limite pentru tensiune la intrare	155...276 V
Input Power Factor at Full Load	0,98

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	4200 W
distorsiune armonica	Less than 5 % at full load
frecvența de ieșire	47...53 Hz pentru 50 Hz regim nominal sincronizată cu alimentarea de la rețea 50 Hz +/- 0.1 % pentru 50 Hz regim nominal nesincronizată
factor de varf	Până la 5 : 1
Topologie	Online cu dublă conversie
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
tip derivatie	Bypass intern (automat și manual)
eficienta	89 % (sarcină nominală)
Maximum configurable power in VA	6000 VA

Conformitate

certificari produs	C-Tick UE IRAM VDE
standarde	EN 50091-2 EN 60950

Conditii de mediu

temperatura ambientală de functionare	0...40 °C
Umiditate relativă	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietală pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativă de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
nivel acustic	60 dBA
Pierdere termică online	590 Btu/h

Management & comunicatii

sloturi libere	1
Carduri SmartSlot™ preinstalate	Network management card 2 with environmental monitoring
funcție de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Înterupere de urgență a alimentării (EPO)	Yes

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	50,8 cm
Latime prima forma de impachetare	58,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	78,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	83,914 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire, optional on-site warranties available, garanții extinse opționale disponibile
----------	--

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative

