



Temporizator latet

A9C15419

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliare de temporizare
nume scurt al dispozitivului	iATEt
tensiune circuit de comanda	24...110 V c.c. impuls 24...240 V c.a. 50/60 Hz comandă meținută

Suplimentare

tip de setare	Configuratie de temporizare
intervalul de intarziere	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
curent maxim de iesire	0,2 A holding 3 A de vârf
puterea consumata la mentinere in VA	5 VA
mod de montare	Fix,in partea stanga a TL sau CT
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
culoare	Alb
categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	440 V
standarde	EN/IEC 60669-2-2
conexiuni - borne	Conexiune iesire clemă galbenă Intrare conectată borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil Intrare conectată borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 (iCT) Acti9 iTL
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Cod compatibilitate	IATEt
---------------------	-------

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	2,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	86,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	108
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,789 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi