

Fișă tehnică produs

Specificatii



Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le1-M - 5,5 - 8 A - Bobina 230 V C.A.

LE1M35P714

Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys LE
nume scurt al dispozitivului	LE1M
Tip produs sau componenta	Demaror DOLincorporat
aplicatie a dispozitivului	Standard
categorie de utilizare	AC-3
compozitie dispozitiv	Contactor Earth terminal Neutral terminal Thermal overload relay
gama de reglaj a protectiei termice	5,5...8 A
putere motor kW	3 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz 1,1 kW la 240 V c.a. 50/60 Hz 3 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz 1,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V c.a. 50/60 Hz
tip de control	Intrerupator cu revenire start verde I Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O

Suplimentare

semnalizare locala	Operating:LED (galben)
numarul intrarii de cablu	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 Pg 13 top 2 Pg 21 top 2 ISO20 jos 2 ISO25 jos 2 Pg 13 jos 2 Pg 21 jos 2 Pg 16 top 2 Pg 16 jos
latime	78 mm
inaltime	160 mm
adancime	108 mm
greutate produs	0,6 kg

Mediu

material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

standarde	IEC 60947-4-1
temperatura ambientala de utilizare	-5...40 °C
caracteristica de mediu	Mediu standard
certificari produs	UKCA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	11,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	577,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,700 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	96
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	67,200 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	107
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

