

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC Symmetra LX Extended Run Rack-mount w/ 9 SYBT5, 230V

SYARMXR9B9I

### Prezentare generala

**Prezentare** Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

### Principale

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tip produs sau componenta | Battery accessory                        |
| numarul rack-urilor       | 13U                                      |
| numar de cabluri          | 1  |
| tip baterie               | Baterie cu plăci de plumb și acid        |
| echipament furnizat       | Ghid de instalare<br>Manual de utilizare |
| gama de produse           | Symmetra Battery Systems                 |

### Durata de functionare & baterii

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Amplasare baterie      | Dulap de baterie          |
| Battery Slots Empty    | 0                         |
| Module baterie incluse | 0                         |
| Producător baterie     | Panasonic                 |
| montare dispozitiv     | Dulap de baterie capsulat |
| Cantitate RBC&#153;    | 9                         |

### Caracteristici fizice

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| culoare         | Negru       |
| inaltime        | 572 mm      |
| latime          | 483 mm      |
| adancime        | 686 mm      |
| greutate produs | 312,74 kg   |
| mod de montare  | Montaj rack |

### Conformitate

|                    |   |
|--------------------|---|
| standarde          | EN 50091-1<br>EN 50091-2<br>EN 60950<br>IEC 60950 |
| certificari produs | BSMI<br>VCCI<br>VDE                               |

## Conditii de mediu

|   |              |
|---|--------------|
| temperatura ambientala de functionare   | 0...40 °C    |
| altitudine de functionare               | 0...10000 ft |
| Umiditate relativa                      | 0...95 %     |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -15...45 °C  |
| altitudinea de depozitare               | 0...4572 m   |
| Umiditate relativa de depozitare        | 0...95 %     |

## Unitati de ambalare

|   |           |
|---|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE       |
| Număr de produse în pachet                          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 78,7 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                   | 99,7 cm   |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 59,9 cm   |
| Greutate colet(Lbs)                                 | 363,18 kg |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 24 |
|--------------------|----|


## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### Use Better

|  Materiale si ambalare |   |
|---|---|
| Pachet cu carton reciclabil   | Da  |
| Ambalaj fara plastic  | Nu  |
| Directiva RoHS a UE   | <a href="#">Conform Prin Scutire</a>              |
| Regulamentul REACH  | <a href="#">Referinta contine SVHC peste prag</a> |

### Use Longer

|  Prelungire durata de viata |    |
|--|----|
| Reparare   | Nu |

### Use Again



|  Reambalare si refabricare |  |
|---|--|
| Baterie detasabila  | Utilizator inlocuibil  |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata  | Da   |
| Eticheta WEEE   |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





