



Auxiliar de Protectie La Supratensiune Iactp 12, 48 V C.A.

A9C15919

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Auxiliar protecție la supratensiune (2 circuite)
nume scurt al dispozitivului	iACTp
tensiune circuit de comanda	12...48 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

tip de setare	Configuratie de temporizare
intervalul de intarziere	1...36000 s
puterea consumata la mentinere in VA	3 VA
mod de montare	Fix,in partea stanga a CT
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
inaltime	81 mm
latime	18 mm
adancime	60 mm
culoare	Alb
categorie de supratensiune	III
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	440 V
standarde	IEC/EN 61095
conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil Circuit de comanda borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel 1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² flexibil cu pin Circuit de comanda clemă galbenă
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm
cuplu de strangere	0,8 N.m
Compatibilitate gama	Acti9 (iCT)
segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici
Cod compatibilitate	iACTp

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
----------------------	--------------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

temperatura ambientala de functionare	-5...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,8 cm
Latime prima forma de impachetare	6,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	56,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	727,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,395 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi