

Fișă tehnică produs

Specificatii



Bobina de Reactanta 400V 50HZ 100KVAR 135HZ

LVR14X00A40T

Principale

Gama	PowerLogic
nume scurt al dispozitivului	DR
Tip produs sau componenta	Bobina de acordare
frecventa retea electrica	50 Hz
putere reactiva nominala	100 kVAR pentru 400 V c.a. 50 Hz
tensiune retea	400 V c.a. 50 Hz
comanda de acordare	2,7 - 135 Hz - 14 % - 50 Hz

Suplimentare

Pierderi de putere (max)	600 W
valoarea inductantei	0,799 mH
toleranta inductantei	- 5 % to 5 % per faza
caracteristica fundamentalei curentului	144,3 A
Curent RMS	147,2 A
clasa de izolatie electrica	Clasa H
[Ui] tensiune nominala de izolatie	1,1 kV
tensiune de incercare dielectrica	4 kV 50 Hz 1 minut
[Imp] curent permanent maxim	1.12 x I1
spectrul curenților armonici	5,5 % x I3 10,7 % x I5 5,3 % x I7 2,1 % x I11
curent de rezistenta dinamic	2,2 x Isc
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2 A la 250 V c.a. 50 Hz
Tip de instalare	Instalare in interior
tip de racire	Convectie fortata
conexiuni - borne	Borna tampon
centru de fixare	200 x 125 mm
inaltime	350 mm
latime	350 mm
adancime	220 mm
greutate produs	55 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

standarde	IEC 60068
grad de protectie IP	IP00
altitudine de functionare	<= 2000 m
temperatura ambientala de utilizare	0...55 °C la <= 1000 m 0...50 °C la > 1000...2000 m
temperatura ambianta medie de utilizare	50 °C la <= 1000 m (media pe 24 ore) 40 °C la <= 1000 m (media pe 1 an) 45 °C la > 1000...2000 m (media pe 24 ore) 35 °C la > 1000...2000 m (media pe 1 an)
rezistenta climatica	Umiditate relativă 20...80 % Ceață salină (400 V/50 Hz) 250 ore

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	41,0 cm
Latime prima forma de impachetare	35,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	55,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	62,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	50,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	132,5 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	15122
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi