

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9, low level auxiliary contact  
OF+SD, for C60, C120, C60H-DC,  
DPN, ID

A9N26899

## Principale

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama de produse                    | Acti 9                                  |
| Tip produs sau componenta          | OC and fault contact                    |
| nume scurt al dispozitivului       | OF+SD 24                                |
| aplicatie a dispozitivului         | For Smartlink interface                 |
| compozitie contacte de semnalizare | 1 NO + 1 NC                             |
| [In] curent nominal                | DC-12 2...100 mA at 24 V, c.c. +/- 20 % |
| Numar de pasi de 9mm pe rand       | 1                                       |
| standarde                          | SR EN 60947-5-4<br>SR EN 60947-5-1      |
| etichete privind calitatea         | CE                                      |

## Suplimentare

|                                                              |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tensiune nominala de izolatie                           | 500 V conformitate cu SR EN 60664-1                                                                                       |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls                 | 6 kV conformitate cu SR EN 60664-1                                                                                        |
| semnalizare locala                                           | Indicator mecanic                                                                                                         |
| mod de montare                                               | Fix                                                                                                                       |
| suport de montare                                            | Sina DIN                                                                                                                  |
| pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | Partea inferioara da                                                                                                      |
| inaltime                                                     | 85,5 mm                                                                                                                   |
| latime                                                       | 9 mm                                                                                                                      |
| adancime                                                     | 73,5 mm                                                                                                                   |
| greutate produs                                              | 28 g                                                                                                                      |
| culoare                                                      | Alb                                                                                                                       |
| durabilitate electrica                                       | 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-4                                                                                 |
| conexiuni - borne                                            | Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - rigid<br>Bornă cu arc Ti24 (sus) 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil |
| lungimea de dezizolare a cablului                            | 10 mm                                                                                                                     |

## Mediu

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| grad de poluare            | 2 conformitate cu SR EN 60664-1   |
| categorie de supratensiune | III                               |
| tropicalizare              | 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| umiditate relativa                      | 93 % la 40 °C |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...70 °C   |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...85 °C   |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 8,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 2,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 36,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 12        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,400 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 23,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 487,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 108       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 4,871 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil         | Nu                                     |
| Ambalaj fara plastic                | Da                                     |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform                                |
| Numar SCIP                          | 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3   |
| Regulamentul REACH                  | <a href="#">Declaratia REACH</a>       |
| Performanta continutului de halogen | Produsul contine halogen peste praguri |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |