



Modul De Comunicatie As-Interface - Pentru Tesys U - 24 V C.C.

ASILUFC5

! Va fi retras de la comercializare la data: 15 aug. 2025

! Va fi retras de la comercializare

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	ASILUF
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare
Compatibilitate produs	LUCA LUCL LUCD LUCM LUCC LUCB
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Compatibilitate gama	TeSys (TeSys Ultra) LUB baza de alimentare nereversibila TeSys (TeSys Ultra) LU2B baza de alimentare reversibila

Suplimentare

Funcție principală disponibilă	Modul de comunicare AS-Interface
mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
tip magistrala	AS-Interface
Port protocol de comunicare	Profibus DP
adresare	31 secundare
consum de curent	200 mA la 24 V output 25 mA normal operation 30 mA fault operation
capacitatea de comutare a curentului	500 mA la 24 V protecție la scurtcircuite cu semiconductori
semnalizare locala	2 LED-uri panou frontal
pasul de conectare	3,81 mm output 5,08 mm input

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conexiuni - borne	Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm²flexibil fara Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm²rigid fara Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1,5 mm²flexibil cu Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm²flexibil fara Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm²rigid fara Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5...1 mm²flexibil cu leşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²flexibil fara leşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm²rigid fara leşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm²flexibil cu leşire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm²flexibil cu leşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm²rigid fara leşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm²flexibil fara leşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm²flexibil cu leşire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm²flexibil cu
cuplu de strangere	Interior: 0,5...0,6 N.m3,5 mm leşire: 0,2...0,25 N.m2,5 mm

Mediu

grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
----------------------	--------------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,4 cm
Latime prima forma de impachetare	4,9 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	61,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,415 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi