

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Priza 2P+E 16A, f.sur,obt,aluminiu

NU305730

### Principale

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gama                      | Noua Unica                  |
| Tip produs sau componenta | Priza                       |
| prezentare dispozitiv     | Mecanism si rama decorativa |
| montare dispozitiv        | Incastrat                   |
| numar priza               | 1                           |
| configuratie poli priza   | 2P + E                      |
| standard priza            | CEE 7/3                     |
| standard priza            | Schuko                      |
| descriere priza standard  | Impamantare                 |
| curent nominal            | 16 A                        |

### Suplimentare

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aplicatie a dispozitivului              | Sursa de alimentare                                                                                     |
| tip rama                                | Cu obturator                                                                                            |
| [Ue] tensiune nominala                  | 230 V                                                                                                   |
| Tip retea electrica                     | C.a.                                                                                                    |
| frecventa retea electrica               | 50/60 Hz                                                                                                |
| numar module                            | 2 module                                                                                                |
| mod de fixare                           | Clipsare                                                                                                |
| culoare                                 | Aluminium                                                                                               |
| conexiuni - borne                       | Borna fara surub                                                                                        |
| sectiune cablu                          | 0...2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil<br>0...2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid |
| capacitatea de rupere la sarcina minima | 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6                                                           |
| durabilitate electrica                  | 10000 cic, cos phi = 0,8                                                                                |
| rezistenta de izolatie                  | > 5 MΩ la 500 V                                                                                         |
| rigiditate dielectrica                  | 2000 V                                                                                                  |
| Material                                | PC (polycarbonat): capac mecanism                                                                       |
| finisare suprafata                      | Lucios                                                                                                  |
| cantitate per set                       | Set de 1 flow-pack                                                                                      |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarde                    | IEC 60884-1<br>UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2<br>DIN VDE 0620-1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| certificari produs           | AENOR<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| adancime de montaj           | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| adancime                     | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| latime                       | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| inaltime                     | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| greutate produs              | 0,031 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tratament suprafata          | Vopsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                                         |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambientala de functionare   | -5...35 °C                                                                                                           |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -5...50 °C                                                                                                           |
| grad de protectie IK                    | IK04                                                                                                                 |
| grad de protectie IP                    | IP21 D                                                                                                               |
| caracteristica de mediu                 | Acetona<br>Decolorant<br>Rezistent UV<br>Benzina<br>Ulei<br>Alcool<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Sapun lichid |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Număr de produse în pachet                           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 4,200 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 4,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 4,500 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 32,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 8,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 18,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 25,000 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 411,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 140       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 6,457 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0.3 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0.2 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Raport de mediu                                          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare                           |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Procentul mediu de continut de plastic reciclat | 43 %                                                 |
| Pachet cu carton reciclabil                     | Da                                                   |
| Ambalaj fara plastic                            | Nu                                                   |
| Directiva RoHS a UE                             | <a href="#">Conform</a>                              |
| Regulamentul REACH                              | <a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a> |

### Use Longer

| Prelungire durata de viata |    |
|----------------------------|----|
| Reparare                   | Nu |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                                                      |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Image of product / Alternate images

Alternative







