


Fișă tehnică produs

Specificatii



Ih, Temporizator Electromecanic, 1 Canal, 24 H, 200 H Memorie

CCT15365

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 IH
nume scurt al dispozitivului	IH
Tip produs sau componenta	Temporizator mecanic
numar de canale	1
functie disponibila	Comutator manual de timp

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Cladire
tip de sarcina	Lampa cu halogen 230 V c.a. 1000 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 1100 W Lampă fluocompact 230 V c.a. 600 VA Tub fluorescent compensat paralel 2 x electronic 40 W 12 µF Lampa fluorescenta compactaelectronic 25 W Lampa LED < 2 W 20 W Lampa LED > 2 W 180 W
durata ciclu	24 h
numar maxim de comutari	48 on - 48 off
durata interval minima	15 min
tip de setare	Manual time changeover
precizie de masurare	+/- 1 s/zi 20 °C
putere consumata in W	0,5 W
curent maxim de comutatie	16 A - 250 V c.a. pf = 1 4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
[Ue] tensiune nominala de functionare	110...230 V c.a. la 50...60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
durata de viata baterie	6 yr
timp rezerva	Salvare program și timp 150 h 230 V c.a. 75 h time and program saving 110 V c.a.
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	6
culoare	Alb (RAL 9003)
conexiuni - borne	Borna fara surub
capacitate conexiune de prindere	2 x 0.5...2 .5 mm²
latime	54 mm

inaltime	90 mm
adancime	66 mm
greutate produs	0,198 kg
standarde	EN 60730-1

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-20...55 °C
Grad de poluare	2
grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	152,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,943 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	288
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	57,544 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.



[Environmental Data explicate](#) >

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor](#) >

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutiile
Numar SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi