


Fișă tehnică produs

Specificatii



Bloc Terminal Cu Impamantare Linergy2.5Mm² 1Nivel 1X2 Conex. Cu ArcVerde-Galben

NSYTRV702BL

Principale

Gama	Linergy
nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului	TRV
tip cutie de borne	Traversare
nivelul blocului terminal	1
mod de montare	Clipsabil
sectiune nominala	70 mm²
lungime	70,5 mm
culoare	Albastru
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentare

latime	20,3 mm
inaltime	87,5 mm
conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte 1 x borna cu surub aval
number of connections	2
pozitie de conectare	Sideways
numarul de intrari de masurare	1
sectiune cablu	25...70 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu 16...95 mm², solid cablu
cuplu de strangere	8...10 N.m
lungime de dezizolare conductor	24 mm
tip instrument	Connection:screwdriver Disconnection:screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V UL
[In] curent nominal	192 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A UL
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă
pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
rezistivitate	10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs	195 g
compatibilitate gama	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

certificari produs	VDE DNV UL GL CSA
rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,200 cm
Latime prima forma de impachetare	11,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,050 cm
Greutate prima forma de impachetare	142,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare	36,100 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,638 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,299 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	38
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No