

Fișă tehnică produs

Specificatii



Spacial S3D Usa Transparenta Fara
Placa De Montaj.
H1000Xw600Xd400 Ip66 Ik08
Ral7035.

NSYCVF300M48DPF

Principale

Gama	ClimaSys
nume produs	ClimaSys CV
Tip produs sau componenta	Ventilator
Tip de filtru	Standard
Flux de aer	Debit de aer cu filtru standard: 262 m3/h
[Us] tensiune de alimentare nominala	25...60 V
tensiune de intrare	48 V c.c.
Certificari	CSA

Suplimentare

Putere absorbita	11 W
[In] curent nominal	0,24 A
Nivel de zgomot < la	60...68 dB
tip rulment	Minge
inaltime	Extern: 268 mm
latime	Extern: 248 mm
adancime	Extern : 103,4 mm
dimensiuni decupaj	223 x 223 mm
greutate produs	1,1 kg
material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
temperatura ambientala de functionare	-10...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
presiune maxima	158 Pa flux de aer 0 m³/h
conexiuni - borne	Cablu
grad de protectie IP	IP54
compozitie dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare 1 cablu de alimentare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

conditii de utilizare	Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor
-----------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	18,000 cm
Latime prima forma de impachetare	25,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,360 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	83,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No