

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP W/ (6) IEC C13 AND (1) C19

SBP3000RMI

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Bypass kit
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
numarul rack-urilor	2U
lungime cablu	2,5 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Manual de utilizare Console de montare rack
gama de produse	Maintenance Bypass Panels

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	8,9 cm
latime	43,2 cm
adancime	7,6 cm
greutate produs	2,09 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
Tensiune de intrare acceptabilă	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Capacitate sarcină	3000 VA
pas de 18 mm	0...1

Iesire

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Consum maxim de curent	16 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers 1 IEC 60320 C19
numarul de prize de forta	7
tip de protectie	Circuit breaker
Lungime cablu	1,00 m
eficienta	99 %

Conformitate

certificari produs	VDE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...15000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,1 cm
Latime prima forma de impachetare	29,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	46,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,91 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

